

M9000 系列电动风阀执行器选型与代码表

电动风阀执行器

M9000 系列电动风阀执行器选型与代码表

选型示例	M	9	1	0	6	—	A	G	A	—	2	N	0	1
M9000 系列电动执行器代码	M	9												
运行方式	1	非弹簧复位	1											
	2	弹簧复位												
	3	安静型												
扭矩	02	2 Nm												
	04	4 Nm												
	06	6 Nm			0	6								
	08	8 Nm												
	09	9 Nm												
	10	10 Nm												
	16	16 Nm												
	20	20 Nm												
	24	24 Nm												
	32	32 Nm												
控制信号	A	浮点控制 24 VAC/VDC					A							
	B	开/关控制 24 VAC/VDC												
	G	比例控制 0(2)—10 VDC,0(4)—20mA												
	H	比例控制带零点和行程范围, 0(2)—10 VDC,0(4)—20mA												
	I	开/关或浮点控制,运行时间可调整												
	J	电阻型输入控制												
供电电压	A	120 VAC												
	D	230 VAC												
	G	24 VAC					G							
可选项	A	基本型							A					
	B	1 个单刀双掷辅助开关												
	C	2 个单刀双掷辅助开关												
	D	135 欧姆反馈电位器(仅浮点控制型)												
	E	1K 欧姆反馈电位器(仅浮点控制型)												
	F	2K 欧姆反馈电位器(仅浮点控制型)												
	S	带差压传感器(37.5mm 水柱,仅限 M9104 和 M9106)												
版本代码	1	欧洲版												
	2	美洲版									2			
	MP	20 VDC,25mA 输出(仅限 M9206)												
	N	VAV 型,无外盖										N		
	S	轻薄型 (M9206)												
	01	运行时间 1 分钟(M9106-AG×-2N01)											0	1
	02	运行时间 2 分钟(M9106-AG×-2N02)												